



17インチ液晶ディスプレイ QT-1701 Series



タッチパネル搭載タイプ

QT-1701P(AVTP)

JAN:4571136813773

カラー:ホワイト/価格:オープンプライス

製品の特長

■5Wireタッチパネルスクリーン採用

5Wireタッチパネルスクリーンの採用にて、打鍵耐久性に優れ、スムーズなタッチ反応も得られます。

■マルチタッチパネル・コントロール機能

1台のPCに複数の本機を接続させて、タッチパネル式のマルチディスプレイとしてご使用いただけます。




■PC(SXGA)/ビデオ(NTSC)入力対応

PC入力はSXGA(画素数1280×1024)対応のミニD-sub15ピン端子接続、ビデオ入力はRCA端子2系統の接続対応です。また、スピーカーを内蔵しておりますので、より柔軟で自由な運用が求められるショップやエントランス、イベント会場などでの設置に最適です。



■RoHS指令、CE規格、FCC規格、VCCI規格対応

クイックサンプロダクツではRoHS指令をはじめ、国内外の人、環境、安全性等に関する法令や各種団体等の推進する規定に遵守した製品作りを展開しています。



■広角度垂直チルトスタンド採用/VESA規格アーム対応

－6～90度の広角度に可変可能な垂直チルトスタンドを採用。様々な設置環境に対応した角度調整が可能となります。また、スタンドを取り外す事によってVESA規格(75×75mm)に対応しています。



製品仕様／対応表示モード一覧／付属品

製品仕様	
パネル	17型 カラーTFT液晶
解像度(最大)	SXGA 1,280×1,024
ドットピッチ	0.264mm×0.264mm
色数(最大)	約1,677万色
輝度(標準)	380cd/m ²
コントラスト比	1000対1
視野角度(標準)	170°/160°(水平/垂直)
応答速度	5ms
入力信号方式	アナログRGB
映像	PC入力 D-sub 15ピン(ミニ、3列タイプ) AV入力 ビデオ入力(RCA端子)×2
音声	音声入出力 3.5φモノラルミニジャック(入力×1/出力×1) スピーカー出力 2.5W×1内蔵
消費電力	最大36W(待機時5W)
電源	AC100V-50/60Hz DC12V
外形寸法	(W)378x(H)368.5x(D)180mm
重量	本体約4.7kg(総重量 約6.3kg)
動作環境	温度5℃～35℃/湿度20%～80%(結露無きこと)
■タッチパネル機能	
インターフェース	USB
タッチパネルサイズ	17型
タッチ方式	アナログ抵抗膜方式 5WIRE
対応OS	Windows 7 / Vista / XP

対応表示モード一覧表

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	
640×480 [VGA]	31.5	60	※1,280×1,024ドットでの使用をおすすめします。 ※垂直周波数が60Hzの表示モードでの使用をおすすめします。 ※上記以外の信号でも表示できることがあります。 ※上記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。
	37.5	75	
800×600 [SVGA]	37.9	60	
	46.9	75	
1,024×768 [XGA]	48.4	60	
	56.5	70	
	60.0	75	
1,280×1,024 [SXGA]	64.0	60	
	80.0	75	

付属品

- ディスプレイケーブル(D-sub15ピン)×1 ●AVケーブル×2 ●ACアダプタ×1
- ACケーブル×1 ●オーディオケーブル×1 ●USBケーブル×1 ●タッチペン×1
- ドライバCD×1 ●マニュアル×1 ●保証書

注意

- 点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれも液晶モニターの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイの表示画面は実際のものや絵、または写真、プリント出力されたものと比較して色や形が異なる場合があります。ご注意ください。
- TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。
- このカタログに記載された社名及び商品名は各社の商業または登録商標です。
- このカタログに掲載の写真・図については、実際のものとは異なる場合があります。
- このカタログに記載の内容は2011年9月現在の情報です。その後、予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。