



# 7.0インチワイド タッチパネル液晶ディスプレイ QT-702AV-S



## タッチパネル搭載タイプ

JAN:4571136813223

カラー:ブラック / 価格:オープンプライス

## 製品の特長

### ■用途が広がるタッチパネル機能

小型化したサーバーの監視モニターとしてのご利用や、セールスプロモーションの場でのパフォーマンスツールとしての活用等、製品のコンパクトさを最大限に活かす機能としてお使いいただけます。

### ■LEDバックライトで省エネ・高画質・広視野角を実現

本製品はLEDバックライトタイプを採用し、従来のCCFLタイプに比べると、軽量・低ノイズ・低消費電力・広視野角と、多くの優れた特徴を持つことに加え、広い輝度調節範囲による高画質を実現。また、水銀不使用・インバータ等の高圧回路も不使用と、安全面にも優れ、環境にやさしい製品です。

### ■設置場所は自由自在 / VESA規格にも対応

本体背面にはVESA 75mmに対応した取付穴を装備し、直接のアーム取付や壁掛け等の設置が容易です。また付属のディスプレイマウンタは、平面から曲面まで様々な環境への設置を可能とし、固定後も本体角度を縦・横自由に変更・調整できる仕様です。



### ■XGA(1,024×768ピクセル)表示対応モデル

ディザリング処理による最大解像度1,024×768(パネル画素800×480ピクセル)での表示が可能です。7インチサイズの小型でありながらお客様のニーズに幅広く応える、XGA表示対応モデルです。

### ■RoHS指令、CE規格、FCC規格対応

クイックサンプロダクツではRoHS指令をはじめ、国内外の人、環境、安全性等に関する法令や各種団体等の推進する規定に遵守した製品作りを展開しています。



電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する規定です。EUにより制定。鉛、水銀、カドミウム、六価クロムなど健康有害物質の使用が厳しく規制されています。

### ■PC(SVGA) / ビデオ(NTSC)入力対応

PC入力(D-sub 15ピン)以外にビデオ入力(RCA2系統)にも対応。さらにスピーカー内蔵、リモコンが標準装備で、幅広い用途で運用が可能。専用ケーブルの排他接続によってシンプルに使いこなせ、配線もすっきりします。



専用VGAケーブル

専用AVケーブル

## 製品仕様 / 対応表示モード / 付属品

製品仕様	
パネル	7型ワイド カラーTFT液晶
解像度 (最大)	1,024×768(画素800×480ピクセル/ディザリングXGA)
ドットピッチ	(W)0.0635mm×(H)0.1905mm
色数 (最大)	約262,000色
輝度 (標準)	300cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	500対1
視野角度 (標準)	140°/120°(水平/垂直)
応答速度	25ms
入力信号方式	アナログRGB
映像	PC入力 D-sub 15ピン(ミニ、3列タイプ)
	AV入力 ビデオ入力×2
音声	音声入力 モノラル
	スピーカー出力 2W×1
入力端子	専用D端子(PC/AV排他接続)
消費電力	8W
電源	AC100V・50/60Hz DC12V
外形寸法 (本体のみ)	(W)188x(H)125x(D)33mm
重量 (本体のみ)	約450g
動作環境	温度5℃~35℃(結露無きこと)

タッチパネル部仕様	
インターフェース	USB
タッチパネルサイズ	7型
タッチ方式	アナログ抵抗膜方式 4wire
対応OS	Windows 7 / Vista / XP

### 対応表示モード一覧表

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	※800×600ドットでの使用をおすすめします。 ※垂直周波数が60Hzの表示モードでの使用をおすすめします。 ※上記以外の信号でも表示できることがあります。 ※上記の信号でも、最適な画面表示を得るためには調整が必要です。
640×480 [VGA]	31.469	60	
	37.861	72	
	37.5	75	
800×600 [SVGA]	35.156	56	
	37.879	60	
	48.077	72	
1,024×768 [XGA] (ディザリング処理)	46.875	75	
	48.363	60	
	55.99	70	
	60.023	75	

### 付属品

- リモコン×1 ●専用VGAケーブル×1 ●専用AV入力ケーブル(メス型)×1
- ACアダプター×1 ●シガーライターソケット用電源アダプター×1 ●マニュアル×1
- 保証書×1 ●ドライバーCD×1 ●タッチペン×1 ●ディスプレイマウンタ×1